



POLYSTALL

Abreuvoirs muraux
En inox et à niveau constant

These 2 new drinkers have been designed to quickly meet the water needs of dairy cows at the milking parlour exit and for other cattle.

The double access version (Twin) allows two animals to drink at the same time.



Des abreuvoirs pratiques pour l'éleveur

- ▶ Fabriqués en inox, ils apportent les meilleures garanties de durabilité et de sécurité alimentaire.
- ▶ Peu encombrants, ils trouvent facilement leur place en sortie de salle de traite ou en passage de logettes.
- ▶ Ils se fixent sur un mur ou sur des tubes. L'accès des animaux se fait soit de face, soit de côté. Un kit équerre permet de le fixer en bout de passage de logette (en option).
- ▶ Le bac est équipé d'un rebord anti-gaspillage.
- ▶ Les abreuvoirs peuvent être raccordés à l'eau, indifféremment à gauche ou à droite.
- ▶ Le flotteur est bien protégé des animaux.
- ▶ La porte en polyéthylène double paroi évite l'intrusion de paille et de souillures diverses. Dans les régions à hivers froids, elle renforce également la protection contre le gel.
- ▶ Équipés d'une vidange, ils sont faciles à nettoyer.

Un abreuvoir confortable pour les animaux

- ▶ L'eau reste propre avec des bols faciles à nettoyer. Ils sont protégés des souillures grâce aux portes en polyéthylène.
- ▶ Les animaux ont un accès facile à l'eau du fait de la souplesse du mécanisme de la porte et de la taille de l'ouverture.

La porte en polyéthylène double-paroi s'ouvre tout en douceur et apporte :

- + d'hygiène
- + de chaleur pour moins de gel
- + de protection de la robinetterie

Caractéristiques techniques

Version Simple Accès		Version Double Accès	
STANDARD Sans porte	PREMIUM Avec porte	TWIN Sans porte	TWIN PREMIUM Avec porte
réf. 16-07 POLYSTALL	réf. 16-09 POLYSTALL PREMIUM	réf. 16-08 POLYSTALL TWIN	réf. 16-10 POLYSTALL TWIN PREMIUM
Débit : 36 l/min		Débit : 36 l/min	
Profondeur : 460 mm		Profondeur : 420 mm	
Largeur : 394 mm		Largeur : 735 mm	
Hauteur : 505 mm		Hauteur : 505 mm	

En option

UNE PROTECTION RENFORCÉE CONTRE LE GEL

- ▶ Les deux versions peuvent être équipées de résistances de 80 W afin de les **protéger du gel jusqu'à -20 °C**.
- ▶ Pour maintenir hors gel l'arrivée d'eau, il est recommandé d'installer du **ruban chauffant** réf. C-162.



réf. A-333 KIT ANTIGEL POLYSTALL 80 W

réf. A-332 KIT 1 PORTE POLYSTALL

En exclusivité

UN SUPPORT FIXATION LATÉRALE

Un kit permet de **fixer latéralement le POLYSTALL** en bout de passage de logettes, le long du couloir de raclage. La vache peut ainsi boire depuis celui-ci, ce qui **évite de souiller le passage** par les déjections.



réf. A-363 KIT TUBE 3/4 + T POLYSTALL

réf. A-372 SUPPORT FIXATION LATÉRALE POLYSTALL



Visitez notre site internet : www.labuvette.fr

Rue Maurice Périn • Parc d'Activités Ardennes Émeraude • Tournes • 08013 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES Cedex
Tél. : +33 (0)3 24 52 37 20 • Fax : +33 (0)3 24 52 37 24 • Email : commercial@labuvette.fr